

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК 050000. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов қ., 96/4 төл.: 8 (727) 313 13 60 РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz АМК-Метиз ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 050000. Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4 төл.: 8 (727)313 13 60 РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz							
ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ							
Телефон: 8 (727) 313-13-60	25.03.2025 г.		http://www.amk-metiz.kz/				
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.		
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			455 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			460 000		
	1,6				450 000		
	1,8				435 000		
	2,0				440 000		
	2,5				435 000		
	3,0				430 000		
	4,0				425 000		
	5,0				425 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	3,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			495 000		
	4,0				490 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			620 000		
	1,6				580 000		
	1,8				570 000		
	2,0				570 000		
	2,5				550 000		
	3,0				550 000		
	4,0				545 000		
	5,0				545 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			615 000		
	2,8				615 000		
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		1 050 000		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	700	14 000		
		25 x 10		1 010	20 200		
		10 x 10		1 175	23 500		
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	425	8 500		
		50 x 25		500	10 000		
		25 x 25		775	15 000		
		25 x 10		1 175	23 500		
		10 x 10		1 400	28 000		
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	550	10 000		
		50 x 25		675	13 500		
		25 x 25		950	19 000		
	2,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	725	14 500		
		50 x 25		900	18 000		
		25 x 25		1 150	23 000		
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.							
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	540	27 000		
			h=1,43м L=50 м	471	33 000		
			h=1,88м L=50 м	433	39 000		
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	390	19 500		
			h=1,43м L=50 м	364	25 500		
			h=1,88м L=50 м	344	31 000		
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: " Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;		
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 2030	4	11 000	13 500			
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 2030	4	14 500	16 000			
Столб опорный оцинкованный	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		8 750		
			длина 3000 мм		10 500		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием			длина 2500 мм		11 250		
	60 X 60 мм		длина 3000 мм		13 500		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков			длина 2500 мм		8 750		
			длина 3000 мм		10 500		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"			Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.		680		
			Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.		800		
			Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.		1 150		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"			Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.		800		
			Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.		900		
			Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.		1 250		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"			Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.		250		
			Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм		350		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"			Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.		300		
			Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм		400		
Заглушка внутренняя пластиковая			для столбов ограждения сечением 60*40		250		
			для столбов ограждения сечением 60*60		300		
			для столбов ограждения сечением 80*80		350		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	Размер рулона	без покрытия за 1 рулон	с цинковым покрытием за 1 рулон		
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабца" ГОСТ 5336-80; без покрытия Сетка стальная плетёная одинарная "Рабца" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	2,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров	13 600	19 000		
	2,0 мм	50 x 50	высота 1,5 метра, длина 10 метров	10 200	14 250		
	2,5 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		26 200		
	3,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		38 400		
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабца" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2мм (1,5мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		23 000		
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 1,5 метра, длина 10 метров		21 000		
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		28 000		
	2,8 мм (2,0мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		36 600		
Наименование.	Размер.			цена за метр	цена за моток		
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,5 мм шины d: 2,0 мм		мотки длиной 150 метров	70	10 500		
	основа d: 2,5 мм шины d: 2,0 мм		мотки длиной 450 - 480 метров	55	26 000		
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,5 мм шины d: 2,0 мм		мотки длиной 150 метров	80	12 000		
	основа d: 2,8 мм шины d: 2,0 мм		мотки длиной 150 метров	87	13 000		
	основа d: 2,8 мм шины d: 2,0 мм		мотки длиной 370 - 400 метров	70	27 000		
Наименование.	Размер.		к-во витков		цена за метр		
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		120		
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		350		
Наименование.	Размер.		к-во витков		цена за кг.		
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		3 500		
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет		
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	10 000		
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	12 000		
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	14 500		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2		
	2,8 мм	200x200	1 x 3 м	670	223		
	3,8 мм	200x200		1 180	393		
	4,8 мм	200x200		1 790	597		
	2,8 мм	150x150		880	293		
	3,8 мм	150x150		1 460	487		
	4,8 мм	150x150		2 290	763		
	2,8 мм	100x100		1 290	430		
	3,8 мм	100x100		2 080	693		
	4,8 мм	100x100		3 290	1 097		
	2,8 мм	50x50		2 800	933		
	3,8 мм	50x50		4 200	1 400		
	4,8 мм	50x50		6 400	2 133		
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 500	250		
	4,0 мм	200x200		2 200	367		
	5,0 мм	200x200		3 300	550		
	3,0 мм	150x150		1 920	320		
	4,0 мм	150x150		3 000	500		
	5,0 мм	150x150		4 400	733		
	4,0 мм	100x100		4 400	733		
	5,0 мм	100x100		6 400	1 067		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2		
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габрионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	100x100	2 x 3 м		1 950		
	4,0 мм	50x100			2 850		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.		
Спираль крепежная для коробчатых габрионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм		500		
Режим работы: Понедельник - Суббота, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00 (кроме субботы)							