



Город Шымкент, телефон: +7 701 097 89 54	Прайс-лист от 25 марта 2025 г. г. Шымкент		http://www.amk-metiz.kz/		
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
Проволока вязальная ОК у/о	1,2	в мотках 25 кг			465 000
	1,0				470 000
	1,2				460 000
	1,6				450 000
	1,8				435 000
	2,0				440 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н (товарная светлая)	2,5	в мотках 100 кг либо росетках 700 кг			435 000
	2,8				430 000
	3,0				430 000
	4,0				425 000
	5,0				425 000
	6,0				425 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо росетках 700 кг			515 000
	1,8				500 000
	2,0				500 000
	2,5				500 000
	3,0				495 000
	4,0				490 000
	5,0				490 000
	6,0				490 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н оцинкованная	1,0	в мотках 100 кг либо росетках 700 кг			650 000
	1,2				620 000
	1,6				580 000
	1,8				570 000
	2,0				570 000
	2,5				550 000
	3,0				550 000
	3,8				550 000
	4,0				550 000
	4,8				545 000
	5,0				545 000
	5,0				545 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О оцинкованная	1,6	в мотках 100 кг либо росетках 700 кг			640 000
	1,8				620 000
	2,0				615 000
	2,2				615 000
	2,5				615 000
	2,8				615 000
	3,0				615 000
	4,0				610 000
	5,0				610 000
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо росетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАИ).		1 050 000
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм)				1 050 000
	2,5 мм (1,8 мм)				1 070 000
	2,8 мм (2,0 мм)				990 000
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	575	11 500
		25 x 10		675	13 500
		10 x 10		825	16 500
		50 x 50		375	7 500
		50 x 25		425	8 500
		25 x 25		700	14 000
	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	1 010	20 200
		10 x 10		1 175	23 500
		50 x 50		425	8 500
		50 x 25		500	10 000
		25 x 25		775	15 500
		25 x 10		1 175	23 500
	1,2 мм	10 x 10	1 x 20 м	1 400	28 000
		50 x 50		475	9 500
		50 x 25		575	11 500
		25 x 25		810	16 200
		50 x 50		550	11 000
		50 x 25		675	13 500
	1,6 мм	25 x 25	1 x 20 м	950	19 000
		50 x 50		625	12 500
50 x 25		775		15 500	
25 x 25		1 100		22 000	
75 x 50		600		12 000	
50 x 50		725		14 500	
1,8 мм	50 x 25	1 x 20 м	900	18 000	
	25 x 25		1 150	23 000	
	50 x 50		600	12 000	
	50 x 25		725	14 500	
	25 x 25		900	18 000	
	25 x 25		1 150	23 000	
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка плетеная шестиугольная для ограждения из оцинкованной проволоки (для пшеницы) NEW	0,7 мм	13 x 13	1,5 x 50 м	667	50 000
	1,0 мм	25 x 25	1,5 x 50 м	780	58 500
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	555	55 500
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр предельной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99m L=50 м	540	27 000
			h=1,19m L=50 м	508	30 500
			h=1,43m L=50 м	471	33 000
			h=1,62m L=50 м	469	37 500
			h=1,88m L=50 м	433	39 000
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр предельной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99m L=50 м	390	19 500
			h=1,19m L=50 м	370	22 200
			h=1,43m L=50 м	364	25 500
			h=1,62m L=50 м	360	28 800
			h=1,88m L=50 м	344	31 000
Столб опорный оцинкованный	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		2 000
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	Ø 40x1,5 мм				2 700
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-х стыков	60 X 40 мм				2 500
	60 X 60 мм				2 900
	80 X 80 мм				4 500
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40				250

Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3мм; мм	серия: " Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;	
3D панели ограждения: из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	7 000	8 000	10 000	
	2500 x 1230	2	8 000	9 500	12 000	
	2500 x 1430	2	9 000	10 000	13 000	
	2500 x 1630	2	9 500	11 000	14 000	
	2500 x 1830	3	10 500	12 000	15 500	
	2500 x 2030	4	11 000	13 500	17 000	
	2500 x 2230	4	12 000	14 000	18 000	
	3000 x 2230	4	13 500	15 000	21 000	
	3000 x 2430	4	14 000	16 500	22 500	
	3D панели ограждения: из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	10 500	12 500	13 500
2500 x 1230		2	1 200	13 000	15 000	
2500 x 1430		2	13 000	14 000	16 000	
2500 x 1630		2	13 500	14 500	17 000	
2500 x 1830		3	14 000	15 500	18 000	
2500 x 2030		4	14 500	16 000	18 500	
2500 x 2230		4	15 500	16 500	20 000	
3000 x 2230		4	18 000	20 000	24 000	
3000 x 2430		4	20 000	21 000	26 000	
Козырек для панелей ограждения с цинковым покрытием		2500 x 530	2	7 000	7 500	9 000
Козырек для панелей ограждения с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 530	2	10 000	11 000	12 000	
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		2 800	
	60 X 60 X 1,5 мм			3 500		
	60 X 60 X 2,0 мм			4 200		
	80 X 80 X 2,0 мм			6 000		
	60 X 80 X 3,0 мм			7 200		
	60 X 40 X 1,5 мм			3 500		
	60 X 60 X 1,5 мм			4 500		
	60 X 60 X 2,0 мм			5 000		
80 X 80 X 2,0 мм		6 500				
80 X 80 X 3,0 мм		8 500				
Дополнительные барьеры безопасности	V-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3					4 500
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей					2 800
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ					2 500
Кронштейн обжимной для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.					680
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.					800
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.					1 150
Кронштейн крестовый для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				800	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				900	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 250	
Кронштейн крестовый для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				250	
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				350	
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.				350	
Кронштейн крестовый для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				300	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				400	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.				400	
Антивазальная гайка	для кронштейнов крестовых				150	
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40X60				250	
	для столбов ограждения сечением 60X60				300	
	для столбов ограждения сечением 80X80				350	
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 5000x2030 мм+калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открытие механическое				600 000	
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм+калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 60x60ммx3000 мм стальные с напылением из оцинкованных панелей с цветным порошковым полимерным покрытием				540 000	

Возможен вариант произвести входные группы: ворота распашные, ворота откатные, ворота механические, ворота электрические, калитки по индивидуальному заказу. Стоимость рассчитывается индивидуально от выбранного типажа и необходимого размера

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм		Без покрытия за 1 м2	С цинковым покрытием за 1 м2							
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-89; без покрытия Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-89; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	20 x 20		880	1 450							
		25 x 25		730	1 120							
		30 x 30		660	1 130							
	1,6 мм	20 x 20		1 600	1 890							
		25 x 25		1 100	1 500							
		30 x 30		990	1 220							
		35 x 35		800	990							
		40 x 40		690	910							
	1,8 мм	20 x 20		1 680	2 050							
		25 x 25		1 390	1 690							
		30 x 30		1 150	1 290							
		35 x 35		990	1 130							
		40 x 40		790	890							
	2,0 мм	45 x 45		710	845							
		50 x 50		610	740							
		20 x 20		2 150	2 790							
		25 x 25		1 650	2 150							
		30 x 30		1 290	1 690							
		35 x 35		1 080	1 380							
		40 x 40		930	1 250							
		45 x 45		890	1 200							
		50 x 50		680	950							
		2,5 мм	30 x 30		2 600	3 140						
	3,0 мм	35 x 35		1 820	2 310							
		40 x 40		1 350	1 810							
		45 x 45		1 310	1 710							
		50 x 50		980	1 310							
		60 x 60		1 050	1 250							
		70 x 70		890	1 135							
		40 x 40		1 650	2 650							
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-89; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2 мм (1,5 мм)	45 x 45		1 920	2 550							
		50 x 50		1 590	1 920							
		60 x 60		1 350	1 820							
		70 x 70		1 250	1 650							
		80 x 80		1 150	1 650							
	2,5 мм (1,8 мм)	100 x 100		1 080	1 450							
		30 x 30		2 900	3 500							
		25 x 25		2 400	2 900							
		30 x 30		1 950	2 300							
		35 x 35		1 600	1 990							
2,8 мм (2,0 мм)	40 x 40		1 400	1 780								
	45 x 45		1 290	1 500								
	50 x 50		1 400	1 400								
	60 x 60		1 180	1 400								
	70 x 70		1 240	1 180								
Сетка голландская сварная из оцинкованной проволоки с ПВХ покрытием NEW	2,0 мм (1,5 мм)	40 x 40		2 100	2 700							
		45 x 45		1 900	2 400							
		50 x 50		1 830	2 300							
		60 x 60		1 400	1 800							
		70 x 70		1 450	1 800							
	2,2 мм (1,5 мм)	80 x 80		1 450	1 800							
		100 x 100		1 135	1 450							
		30 x 30		50x50	h=1,5м L=20 м	42 000	2 800					
		25 x 25		50x50	h=2,0м L=20 м	54 000	2 700					
		30 x 30										
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,2 мм шины d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров		67	10 000							
		мотки длиной 150 метров		70	10 500							
		мотки длиной 150 метров		73	11 000							
		мотки длиной 550 - 600 метров		47	27 000							
		мотки длиной 450 - 480 метров		55	26 000							
	основа d: 2,5 мм шины d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		62	24 000							
		мотки длиной 150 метров		73	11 000							
		мотки длиной 150 метров		80	12 000							
		мотки длиной 150 метров		87	13 000							
		мотки длиной 550 - 600 метров		53	31 000							
основа d: 2,8 мм шины d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		63	29 500								
	мотки длиной 370 - 400 метров		70	27 000								
	мотки длиной 420 - 450 метров		67	30 000								
	мотки длиной 350 - 380 метров		79	30 000								
	мотки длиной 420 - 450 метров		81	36 200								
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	мотки длиной 350 - 380 метров		96	36 500								
	мотки длиной 150 метров		87	13 000								
	мотки длиной 150 метров		80	12 000								
	мотки длиной 150 метров		87	13 000								
	мотки длиной 550 - 600 метров		53	31 000								
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; без покрытия	мотки длиной 450 - 480 метров		63	29 500								
	мотки длиной 370 - 400 метров		70	27 000								
	мотки длиной 420 - 450 метров		67	30 000								
	мотки длиной 350 - 380 метров		79	30 000								
	мотки длиной 420 - 450 метров		81	36 200								
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	мотки длиной 350 - 380 метров		96	36 500								
	мотки длиной 150 метров		87	13 000								
	мотки длиной 150 метров		80	12 000								
	мотки длиной 150 метров		87	13 000								
	мотки длиной 550 - 600 метров		53	31 000								
Скоба крестовая для АКЛ	Наименование.	Размер.	К-во витков	Количество крестовых скоб на 1 виток	Цена за метр	из стали оцинкованной с 0,5 мм; ГОСТ 14918-80	120					
						из стали оцинкованной с 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	350					
						из стали оцинкованной с 0,5 мм; ГОСТ 14918-80	3 500					
						из стали оцинкованной с 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	3 500					
						из стали оцинкованной с 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	3 500					
	Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крестовых скоб на 1 виток	Цена за пакет	АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	350			
								1 пакет 250 в.м.	350			
								СББ-400-50-3	10 м	50	3	10 000
								СББ-450-50-3	10 м	50	3	11 000
								СББ-500-50-3	10 м	50	3	12 000
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложные витки на 2,5 диаметра		Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крестовых скоб на 1 виток	Цена за пакет	СББ-500-60-5	10 м	60	5	14 000
								СББ-600-50-3	10 м	50	3	14 500
								СББ-600-60-5	10 м	60	5	17 500
								СББ-700-50-3	10 м	50	3	16 500
								СББ-700-60-5	10 м	60	5	25 000
	Плоский Барьер Безопасности ПББ наложные витки на 1,2 диаметра	Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крестовых скоб на 1 виток	Цена за пакет	СББ-800-80-5	20 м	80	5	38 000
								СББ-900-80-5	20 м	80	5	42 000
								СББ-900-100-5	20 м	100	5	53 000
								СББ-900-108-5	20 м	108	5	57 000
								СББ-950-108-5	20 м	108	5	60 000
Плоское колючее-режущее легиточное ограждение (ПКЛЭ) "АКАЦИЯ" NEW	Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крестовых скоб на 1 виток	Цена за пакет	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		12 500	
							ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		13 200	
							ПББ-600-16-4,5	4,5 м	16		9 000	
							ПББ-500-18-4,5	4,5 м	18		10 000	
							Оцинкованное, с ромбовидной ячейкой 150*300мм.					
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-89; без покрытия	Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крестовых скоб на 1 виток	Цена за пакет	h=2,0м L=10 м	2 400	50 000			
							h=2,5м L=10 м	2 400	62 500			
							3,0 мм	200x200	750	250		
							4,0 мм	200x200	1 100	367		
							5,0 мм	200x200	1 650	550		
	Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-89; из оцинкованной проволоки	Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крестовых скоб на 1 виток	Цена за пакет	3,0 мм	150x150	960	320	
								4,0 мм	150x150	1 500	500	
								5,0 мм	150x150	2 200	733	
								3,0 мм	200x200	750	250	
								4,0 мм	200x200	1 100	367	

Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	100x100	2 x 3 м	1 400	467
	4,0 мм	100x100		2 200	733
	5,0 мм	100x100		3 200	1 067
	3,0 мм	50x50		3 950	1 317
	4,0 мм	50x50		6 100	2 033
	5,0 мм	50x50		10 000	3 333
	3,0 мм	200x200		1 500	250
	4,0 мм	200x200		2 200	367
	5,0 мм	200x200		3 200	550
	3,0 мм	150x150		1 920	320
	4,0 мм	150x150		2 800	500
	5,0 мм	150x150		4 400	733
	3,0 мм	100x100		2 800	467
	4,0 мм	100x100		4 400	733
	5,0 мм	100x100		6 400	1 067
	3,0 мм	50x50		7 900	1 317
	4,0 мм	50x50		12 200	2 033
	5,0 мм	50x50		20 000	3 333
Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99, из арматуры АIII; для сейсмообъекта зданий, сетка шахтная	6,5 мм	200x200	2 x 3 м	7 700	1 283
		150x150		10 600	1 767
		100x100		15 500	2 583
	200x200	11 100		1 850	
8,0 мм	150x150	2 x 3 м	15 600	2 600	
	100x100		22 500	3 750	
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м²	С цинковым покрытием; цена за 1 м²
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74, для корытачатых габионов, по ASTM A974 - 97(2011)	3,0 мм	200x200	размер полотна 2000x3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м X 1,0 м до 2,5 м X 5,0 м	2 200	950
	4,0 мм	200x200		2 450	1 150
	5,0 мм	200x200		2 850	1 600
	3,0 мм	100x200		2 550	1 100
	4,0 мм	100x200		2 750	1 500
	5,0 мм	100x200		3 450	2 150
	3,0 мм	150x150		2 550	1 220
	4,0 мм	150x150		6 200	1 550
	5,0 мм	150x150		3 500	2 100
	3,0 мм	100x100		3 200	1 850
	4,0 мм	100x100		3 400	1 950
	5,0 мм	100x100		4 800	3 050
	3,0 мм	50x100		4 400	2 850
	4,0 мм	50x100		4 700	2 850
	5,0 мм	50x100		7 100	4 550
	3,0 мм	50x50		6 800	4 050
	4,0 мм	50x50		7 200	4 650
	5,0 мм	50x50		8 200	6 500
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер короба	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м³
Корытачатый габион из сетки оцинкованной, шестиугольный, двойного кручения «Манье» с двумя поперечными диафрагмами NEW	2,7 мм	80x100	1,0x1,0x3,0 м	30 000	10 000
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м²
Сетка двойного кручения "Манье" для изготовления габионов, матрасов "Рено" из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74 NEW	2,0 мм	80x100	h=1,5m L=20 м	25 000	833
	2,0 мм	80x100	h=2,0m L=20 м	35 000	875
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 5 едениц					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м²
Сетка рифленая канализованная из проволоки стальной для грохотов ГОСТ 3306-88	2,2 мм	5x5	размер полотна 1750x4500 мм	75 000	9 524
	2,2 мм	6x6		70 000	8 889
	3,0 мм	5x5		140 000	17 778
	3,0 мм	6x6		130 000	16 508
	3,0 мм	8x8		100 000	12 698
	3,0 мм	10x10		85 000	10 794
	3,0 мм	12x12		68 000	8 635
	3,0 мм	13x13		65 000	8 254
	4,0 мм	15x15		100 000	12 698
	4,0 мм	16x16		94 000	11 937
	4,0 мм	20x20		80 000	10 159
	5,0 мм	16x16		140 000	17 778
	5,0 мм	18x18		137 000	17 397
	5,0 мм	20x20		115 000	14 603
	5,0 мм	25x25		97 000	12 317
	5,0 мм	30x30		93 000	11 810
	5,0 мм	35x35		75 000	9 524
	5,0 мм	40x40		70 000	8 889
	6,0 мм	40x40		93 000	11 810
	6,0 мм	45x45		85 000	10 794
6,0 мм	50x50	75 000	9 524		
6,0 мм	60x60	68 000	8 635		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Описание	Длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м^{п.}	С цинковым покрытием; цена за 1 м^{п.}
Спираль крепежная для корытачатых габионов, по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	Ø-25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	600	500
	4,0 мм	Ø-25мм/ шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	930	830
Прут крепежный для корытачатых габионов (тиж монтажный) по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	350	250
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	450	350
Прут из оцинкованной проволоки	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	200	150
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	250	200
Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00.					
Отгрузка товара по адресу: г. Шымкент, мкр. Ынтымак-2, д.1008/1 (погрузка боковой)					