

ЖАУАПКЕРШІЛІГ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК				ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бейсалаханов к., 96/4 тел.: 8 (777) 313 13 60 FHN 600 600 606 020, FHN 070 640 009 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz		AMK-Metiz		050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бейсалаханова, 96/4 тел.: 8 (777) 313 13 60 FHN 600 600 606 020, FHN 070 640 009 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz		
город Шымкент, телефон: +7 701 097 89 54	Прайс-лист от 01 июня 2025 г. с. Шымкент			http://www.amk-metiz.kz/		
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Фасонка			Цена за 1 тн.	
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			445 000	
	1,6				465 000	
	1,2				460 000	
	1,6				450 000	
	1,8				440 000	
	2,0				435 000	
	2,5				430 000	
	2,8				425 000	
	3,0				420 000	
	4,0				425 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н (оварная светлая)	5,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			425 000	
	6,0				425 000	
	1,6				480 000	
	1,8				470 000	
	2,0				465 000	
	2,5				460 000	
	3,0				455 000	
	4,0				455 000	
	5,0				455 000	
	6,0				455 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			480 000	
	1,8				470 000	
	2,0				465 000	
	2,5				460 000	
	3,0				455 000	
	4,0				455 000	
	5,0				455 000	
	6,0				455 000	
	1,0				635 000	
	1,2				635 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н (оварная)	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			635 000	
	1,8				635 000	
	2,0				635 000	
	2,5				635 000	
	3,0				635 000	
	3,8				585 000	
	4,0				585 000	
	4,8				575 000	
	5,0				575 000	
	5,0				575 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О (оварная)	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			675 000	
	1,8				665 000	
	2,0				665 000	
	2,2				650 000	
	2,5				650 000	
	2,8				650 000	
	3,0				650 000	
	4,0				645 000	
	5,0				645 000	
	5,0				645 000	
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг розетках 700 кг	либо	для сердечников проводов. (СТАП).	1 050 000	
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм)				1 050 000	
	2,3 мм (1,8 мм)				1 070 000	
	2,5 мм (2,0 мм)				990 000	
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	575	11 500	
		25 x 10		675	13 500	
		10 x 10		825	16 500	
		50 x 50		375	7 500	
		50 x 25		425	8 500	
		25 x 25		700	14 000	
		25 x 10		1 010	20 200	
		10 x 10		1 175	23 500	
		50 x 50		425	8 500	
		50 x 25		500	10 000	
	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	775	15 500	
		25 x 10		1 175	23 500	
		10 x 10		1 400	28 000	
		50 x 50		475	9 500	
		50 x 25		575	11 500	
		25 x 25		810	16 200	
		50 x 50		550	11 000	
		50 x 25		675	13 500	
		25 x 25		950	19 000	
		50 x 50		625	12 500	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	25 x 25	1 x 20 м	775	15 500	
		25 x 10		1 175	23 500	
		10 x 10		1 400	28 000	
		50 x 50		475	9 500	
		50 x 25		575	11 500	
		25 x 25		810	16 200	
		50 x 50		550	11 000	
		50 x 25		675	13 500	
		25 x 25		950	19 000	
		50 x 50		625	12 500	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,4 мм	25 x 25	1 x 20 м	775	15 500	
		25 x 10		1 175	23 500	
		10 x 10		1 400	28 000	
		50 x 50		475	9 500	
		50 x 25		575	11 500	
		25 x 25		810	16 200	
		50 x 50		550	11 000	
		50 x 25		675	13 500	
		25 x 25		950	19 000	
		50 x 50		625	12 500	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,6 мм	25 x 25	1 x 20 м	775	15 500	
		25 x 10		1 175	23 500	
		10 x 10		1 400	28 000	
		50 x 50		475	9 500	
		50 x 25		575	11 500	
		25 x 25		810	16 200	
		50 x 50		550	11 000	
		50 x 25		675	13 500	
		25 x 25		950	19 000	
		50 x 50		625	12 500	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,8 мм	25 x 25	1 x 20 м	775	15 500	
		25 x 10		1 175	23 500	
		10 x 10		1 400	28 000	
		50 x 50		475	9 500	
		50 x 25		575	11 500	
		25 x 25		810	16 200	
		50 x 50		550	11 000	
		50 x 25		675	13 500	
		25 x 25		950	19 000	
		50 x 50		625	12 500	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	2,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	775	15 500	
		25 x 10		1 175	23 500	
		10 x 10		1 400	28 000	
		50 x 50		475	9 500	
		50 x 25		575	11 500	
		25 x 25		810	16 200	
		50 x 50		550	11 000	
		50 x 25		675	13 500	
		25 x 25		950	19 000	
		50 x 50		625	12 500	
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.						
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка пластиковая нестучальная для ограждения из оцинкованной проволоки (для отпущенной) NEW	0,7 мм	13 x 13	1,5 x 50 м	667	50 000	
	1,0 мм	25 x 25	1,5 x 50 м	780	58 500	
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	555	55 500	
	1,4 мм	50 x 50	2,0 x 50 м			
Наименование	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота: "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольная проволока 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	25 x 25	h=0,99m L=50 м	540	27 000	
		25 x 10	h=1,19m L=50 м	508	30 500	
		10 x 10	h=1,43m L=50 м	471	33 000	
		50 x 50	h=1,62m L=50 м	469	37 500	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота: "Чабанка") Обновленная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольная проволока 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	25 x 25	h=0,99m L=50 м	433	39 000	
		25 x 10	h=1,19m L=50 м	390	19 500	
		10 x 10	h=1,43m L=50 м	370	22 200	
		50 x 50	h=1,62m L=50 м	364	25 400	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота: "Чабанка") Обновленная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольная проволока 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	25 x 25	h=0,99m L=50 м	360	28 800	
		25 x 10	h=1,19m L=50 м	344	31 000	
		10 x 10				
		50 x 50				
Столб опорный оцинкованный	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров		2 000	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров		2 700	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 40 мм 60 X 60 мм 80 X 80 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров		2 500 2 900 4 500	
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40				250	
Наименование	Размер панели (ширина/ высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутка: 3мм, шаг: 100 мм	серия: " Оптима" диаметр прутка: 4,0 мм	серия: " Стандарт" диаметр прутка: 5,0 мм	
3D панели ограждения: из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости	2500 x 830	2	6 500	7 500	9 500	
	2500 x 1230	2	7 500	9 000	11 500	
	2500 x 1430	2	8 500	9 500	12 500	
	2500 x 1630	2	9 000	10 500	13 500	
	2500 x 1830	3	9 500	11 500	15 000	
	2500 x 2030	4	10 000	12 000	15 500	
	2500 x 2230	4	11 500	13 500	17 500	
	3000 x 2230	4	13 000	14 500	20 500	
	3000 x 2430	4	15 000	16 000	23 000	
	2500 x 830	2	10 000	11 500	13 000	
3D панели ограждения: из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 1230	2	10 500	12 000	14 500	
	2500 x 1430	2	11 000	12 500	15 000	
	2500 x 1630	2	11 500	13 500	15 500	
	2500 x 1830	3	12 000	14 000	16 500	
	2500 x 2030	4	13 000	15 000	17 500	
	2500 x 2230	4	15 000	16 000	19 500	
	2500 x 2430	4	17 500	19 000	23 000	
	3000 x 2430	4	18 500	19 500	25 000	
	2500 x 530	2	7 000	7 500	9 000	
	2500 x 530	2	10 000	11 000	12 000	
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		2 800	
	60 X 60 X 1,5 мм				3 500	
	60 X 60 X 2,0 мм				4 000	
	80 X 80 X 2,0 мм				6 000	
	80 X 80 X 3,0 мм				7 200	
	60 X 40 X 1,5 мм				3 500	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 60 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров		4 500	
	60 X 60 X 2,0 мм				5 000	
	80 X 80 X 2,0 мм				6 000	
	80 X 80 X 3,0 мм				8 500	
	60 X 40 X 1,5 мм				3 500	
	60 X 60 X 1,5 мм				4 500	
Дополнительные барьеры безопасности	У-образный хромированный из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности				4 500	
	Г-образный хромированный из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Прямойкой колечной				2 800	
	Г-образный хромированный из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Прямойкой колечной				2 500	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				680	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				800	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 150	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"						